

Postes délégués DCN-Dx-xx Basic avec microphone fixe

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Microphone fixe
- ▶ Haut-parleur intégré
- ▶ Utilisable comme unité de délégué ou unité de président

Le poste délégué avec microphone fixe permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de parole et d'écouter l'intervenant. Le col de microphone est flexible. L'unité prend en charge deux connexions de casque audio afin que l'intervenant puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important. Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé)
- Le poste peut être utilisé en tant que poste de délégué ou de président (boutons président DCN-DBCM à commander séparément).
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM, à commander séparément)
- Le poste est disponible avec deux longueurs différentes de microphone

Commandes et voyants

- Microphone avec voyant rouge ou vert

- Bouton de microphone avec LED rouge, verte ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP »
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Boutons de réglage du volume du casque
- Commutateur « De-init » encastré

Interconnexions

- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm
- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à six pôles pour les connexions en boucle

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage	Pose sur bureau (portable ou fixe)
Dimensions (H x l x P)	(sans microphone)
De bureau	60 x 210 x 140 mm
Longueurs de microphone	
DCN-DS-xx	312,3 mm
DCN-DL-xx	477,4 mm
Poids	
DCN-DS-xx	1,2 kg
DCN-DL-xx	1,2 kg
Couleur de la partie supérieure	Noir (RAL 9017)
Couleur de la partie arrière	Argent (RAL 9006)

Informations de commande

Postes délégués DCN-DS-CN Basic avec microphone fixe à col court

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col court. Version chinoise.
Numéro de commande **DCN-DS-CN**

Postes délégués DCN-DL-CN Basic avec microphone fixe à col long

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col long. Version chinoise.
Numéro de commande **DCN-DL-CN**

Postes délégués DCN-DS Basic avec microphone fixe à col court

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col court.
Numéro de commande **DCN-DS**

Postes délégués DCN-DL Basic avec microphone fixe à col long

Poste délégué DCN Next Generation de base avec microphone fixe à col long.
Numéro de commande **DCN-DL**

Accessoires

Boutons pour unité de président DCN-DBCM (10 pièces)

Boutons du mode président pour DCN Next Generation (10 pièces).
Numéro de commande **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).
Numéro de commande **DCN-DISCLM**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us