

| | C8.2D | C8.2LP | C8.2HC | C10.1 | C12.2 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Composants (en mm) | Coaxial 200 / 25 mm | Coaxial 200 / 25 mm | Coaxial 250 / 25 mm | Boomer 200 m | Coaxial 305 / 25 mm |
| Puissance (continue) | 100W | 75W | 75W | 150W | 100W |
| Impédance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | - |
| Puissance en 100V | 3,75/7,5/15/30W | 3,75/7,5/15/30W | 15/30/60W | 15/30/60W | 8/16/32/64W |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Sensibilité | 91 dB | 91 dB | 93 dB | 94 dB | 100 dB |
| Directivité / Ouverture | 110° | 110° | 75° | 180° | 90° |
| Réponse en fréquence (+/- 10dB) | 50Hz-20kHz | 50Hz-20kHz | 50Hz-20kHz | 45Hz-180kHz | 65Hz-20kHz |
| Dimensions (H/P xø) | 255 x 270 mm | 178 x 270 mm | 303 x 320 mm | 303 x 320 mm | 333 x 414 mm |
| Découpe à prévoir | 272 mm | 272 mm | 322 mm | 324 mm | 390 mm |
| Poids | 5 kg | 11 kg | 6 kg | 7 kg | 17,7 kg |