

Composants		Puissance admissible Continue/Crête	Sensibilité/ Impédance	Directivité	SPL Max.	Réponse en fréquence		Dimensions	Poids
Version Basse impédance		Intégrée		H x V		Dans (+/- 10dB)	Dans (+/- 3dB)	(H x L x P) mm	
S4.2 B/W	Boomer 102 mm Aïgu 20 mm	40W/160W	87dB/8Ω	110° x 110°	103 dB	75Hz-20kHz	100Hz-20kHz	193 x 140 x 118	1,5 kg
S5.2 B/W	Boomer 133 mm Aïgu 20 mm	75W/300W	90dB/8Ω	90° x 90°	109 dB	60Hz-20kHz	85Hz-20kHz	255 x 180 x 151	2,7 kg
S5.2X B/W	Boomer 133 mm Aïgu 20 mm	75W/300W	89dB/8Ω	90° x 90°	108 dB	55Hz-20kHz	90Hz-20kHz	255 x 180 x 148	3,2 kg
S8.2 B/W	Boomer 203 mm Aïgu 25 mm	90W/360W	90dB/8Ω	90° x 90°	110 dB	50Hz-20kHz	70Hz-20kHz	390 x 250 x 223	5,1 kg
S10.1D B/W	2 x Boomer 254 mm	400W/1600W	94dB/2x8Ω ou 1x4Ω	Omni.	120 dB	33Hz-500Hz		356 x 651 x 491	17,9 kg
S12.1D B/W	Boomer 300 mm dble bob.	2x200W/800W	104dB/8Ω	Omni.	127 dB	40Hz-140Hz		413 x 584 x 303	17,8 kg

Composants		Sélection de Puissance	Sensibilité en position	Directivité	SPL Max.	Réponse en fréquence		Dimensions	Poids
Version Ligne 70/100V		70/100V	8Ω (sauf S4.2TB/W)	H x V		Dans (+/- 10dB)	Dans (+/- 3dB)	(H x L x P) mm	
S4.2TB/W	Boomer 102 mm Aïgu 20 mm	3,7W (70V), 7,5W/15W	86,5dB	110° x 110°	98,5 dB	75Hz-20kHz	100Hz-20kHz	193 x 140 x 118	1,8 kg
S5.2T B/W	Boomer 133 mm Aïgu 20 mm	3,7W (70V), 7,5W/15/30W	90dB	90° x 90°	109 dB	60Hz-20kHz	85Hz-20kHz	255 x 180 x 151	3,2 kg
S5.2X B/W	Boomer 133 mm Aïgu 20 mm	7,5W (70V) /15/30/60W	89dB	90° x 90°	108 dB	55Hz-20kHz	90Hz-20kHz	255 x 180 x 148	3,2 kg
S8.2T B/W	Boomer 203 mm Aïgu 25 mm	7,5W (70V) /15/30/60W	90dB	90° x 90°	110 dB	50Hz-20kHz	70Hz-20kHz	390 x 250 x 223	5,8 kg