

	Xi-1082	Xi-1122A (85F)	Xi-1152A (64F et 94F)
Type	Enceinte 2 voies passives idéale sous balcon	Enceinte 2 voies actives	
Réponse en fréquence (-3dB)	50Hz-20kHz	58Hz-17kHz	50Hz-16kHz
Réponse en fréquence (-10dB)		50Hz-19kHz	44Hz-20kHz
Niveau SPL maximum (1W/1m)	118 dB	135 dB	138 dB (64F) / 137 dB (94F)
Directivité (H x V)	90°x40°	80°x55°	60°x40° (64F) / 90°x40° (94F)
Puissance admissible (continu/crête)			
Basse	175W/700W	300W/1200W	600W/2400W
Aïgu	75W/300W	75W/300W	75W/300W
Impédance nominale			
Basse	8Ω	8Ω	8Ω
Aïgu	8Ω	16Ω	16Ω
Composants			
Basse	8"	12" DL12ST	15" EVX155
Aïgu	1" DH3/2010A	1.4" ND6-16	1.4" ND6-16
Connecteurs	Barrier Strip	2 Neutrik NL4	2 Neutrik NL4
Finition et couleur	Bouveau multiplis - Grille métal - Couleur noire		
Dimensions (L x l x Prof.)	488 x 235 x 285 mm	584 x 375 x 356 mm	759 x 450 x 413 mm
Poids	13,3 kg	31,3 kg	40,8 kg