

	DSA 8204	DSA 8206	DSA 8209	DSA 8212
Puissance maximale de sortie THD = 1%, 1kHz	2 x 650 W/2 2 x 450 W/4 2 x 270 W/8	2 x 900 W/2 2 x 600 W/4 2 x 380 W/8	2 x 1250 W/2 2 x 900 W/4 2 x 550 W/8	2 x 1800 W/2 2 x 1200 W/4 2 x 750 W/8
Puissance maximale de sortie en mode bridge THD = 1%, 1kHz	2 x 1300 W/4 2 x 900 W/8	2 x 1800 W/4 2 x 1200 W/8	2 x 2500 W/4 2 x 1800 W/8	2 x 3600 W/4 2 x 2400 W/8
Gain de tension, 1kHz	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
Niveau maximum d'entrée	+21 dBu	+21 dBu	+21 dBu	+21 dBu
Diaphonie, 1kHz à la puissance de sortie nominale	< 80 dB	< 80 dB	< 80 dB	< 80 dB
Réponse en fréquence 1kHz (± 1 dB)	10Hz-40kHz	10Hz-40kHz	10Hz-40kHz	10Hz-40kHz
Impédance d'entrée	20 k	20 k	20 k	20 k
Facteur d'amortissement, 1kHz, 8	> 300	> 300	> 300	> 300
Vitesse de balayage	25V/s	26V/s	27V/s	30V/s
Bruit de sortie, pondéré	< -71 dBu	< -71 dBu	< -71 dBu	< -71 dBu
Circuits de protection	Limiteur audio, protection thermique, DC, HF, Back-EMF, limiteur de courant de crête, limiteur de courant au démarrage, retard à l'allumage			
Refroidissement	Ventilation de l'avant vers l'arrière à vitesse variable, 3 positions de réglage			
Dimensions (H x l x Prof.)	88 x 483 x 421 mm, 19"/2U	88 x 483 x 421 mm, 19"/2U	88 x 483 x 421 mm, 19"/2U	88 x 483 x 421 mm, 19"/2U
Poids	12,6 kg	14,8 kg	16,3 kg	17,7 kg