

| | 1062/95 | 1082/95 | 2062/95 | 2082/95 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Type | 2 voies passives | 2 voies passives | 2 voies passives | 2 voies passives |
| Composants | 6,5" ICT + 1,3" ICT | 8" ICT + 1,3" ICT | deux 6,5" ICT + 1,3" ICT | deux 8" ICT + 1,3" ICT |
| Puissance continue / crête | 160W/640W | 175W/700W | 300W/1200W | 350W/1400W |
| Réponse en fréquence (-3dB) | 110Hz-16kHz | 110Hz-16kHz | 100Hz-16kHz | 100Hz-16kHz |
| Sensibilité (1W/1m) | 92 dB | 95 dB | 94 dB | 95 dB |
| Niveau SPL maxi continu | 120 dB | 123 dB | 125 dB | 126 dB |
| Impédance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| Directivité (H x V) <i>pavillons rotatifs</i> | 90°x50° | 90°x50° | 90°x50° | 90°x50° |
| Fréquence coupe-bas recommandée | 90Hz | 90Hz | 90Hz | 90Hz |
| Connecteurs (version standard) | Phoenix | Phoenix | Phoenix | Phoenix |
| Dimensions (H x l x Prof.) | 209 x 370 x 207 mm | 247 x 409 x 237 mm | 209 x 533 x 207 mm | 247 x 615 x 237 mm |
| Poids | 6,5 kg | 7,4 kg | 11,3 kg | 12,8 kg |
| Couleur | Noire ou blanche | Noire ou blanche | Noire ou blanche | Noire ou blanche |
| Embases filetées M8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Support en "U" | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |