

**PI : version tropicalisée*

	ZX3-60 ET 60PI*	ZX3-90 ET 90PI*	ZX5-60 ET 60PI*	ZX5-90 ET 90PI*
Réponse en fréquence (- 3dB)	58Hz-15kHz	58Hz-15kHz	58Hz-15kHz	58Hz-18kHz
Réponse en fréquence (- 10dB)	48Hz-20kHz	48Hz-20kHz	39Hz-20kHz	39Hz-20kHz
Sensibilité (1W/1m)	97 dB	97 dB	99 dB	100 dB
Niveau SPL maximum	131 dB	131 dB	133 dB	132 dB
Directivité (H x V)	60° x 60°	90° x 50°	60° x 60°	90° x 50°
Puissance (continue/crête)	600W/2400W	600W/2400W	600W/2400W	600W/2400W
Composants				
Basse	12" DVX3121	12" DVX3121	15" DVX3150	15" DVX3150
Aigu	2"ND2	2"ND2	2"ND2	2"ND2
Impédance (nominale/mini)	8Ω/6,2Ω	8Ω/6,2Ω	8Ω/6,5Ω	8Ω/6,5Ω
Fréquence de coupure	2000Hz	2000Hz	1,5kHz	1,5kHz
Embase pour pied	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Connecteurs	2 Speakon NL4	2 Speakon NL4	2 Speakon NL4	2 Speakon NL4
Fixation	7 points de fixation sur l'enceinte (2 en haut, 2 en bas, 2 sur le côté et 1 à l'arrière) - pour fixation par plaque (2 fournies) ou anneaux		10 points de fixation sur l'enceinte (2 en haut, 2 en bas, 2 sur le côté et 4 à l'arrière) - pour fixation par plaque (3 fournies) ou anneaux	
Finition	Noire ou blanche	Noire ou blanche	Noire ou blanche	Noire ou blanche
Dimensions (H x l x Prof.)	613 x 397 x 362 mm	613 x 397 x 362 mm	692 x 446 x 411 mm	692 x 446 x 411 mm
Poids	19,8 kg	19,8 kg	22,2 kg	22,2 kg